

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE PER ARREDAMENTO PROVVISORIA
Commercial - Provisional Technical Data for furniture

Articolo / Article : **361 PANAMA**

Composizione / Composition : **85 % POLYAMIDE**
15 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **220 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **140 cm**
Peso / Weight (+/- 5 %) : **308 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**
Maglie / Courses : **44 / cm** Cannette / Wales : **25 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -5%** lunghezza / length : **max -5%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su lana : **3/4**
NU Martindale - ISO 12945-2 Cat.1 - 5000 rotations on wool

Abrasion 12kPa/Abrasion 12kPa su lana : **> 40000**
NU Martindale - ISO 12947-2 on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - 3.6 kg

Tinto / Plain dyed altezza / width : **140%** lunghezza / length : **230%**
(min 119% - max 161%) (min 195% - max 265%)

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width : **150%** lunghezza / length : **240%**
Hand Elongation (min 128% - max 173%) (min 204% - max 276%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Test di infiammabilità / Flammability test :

BS 5852-1:1979 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture (Ref. Schedule 4 Part I): **PASS** (NON fire-retardant polyurethane foam with a density of 21 kg/m³)

EN 1021-1:2014 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture: **PASS** (fire-retardant polyurethane foam with a density of 35 kg/m³)

TB 117:2013 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture: **PASS** (NON fire-retardant polyurethane foam with a density of 28 kg/m³)

Note / Notes : **Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni -**
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.
ELASTAN (LYCRA® XTRA LIFE™) - ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Dati da confermare / Data to be confirmed