

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE PER ARREDAMENTO PROVVISORIA
Commercial - Provisional Technical Data for furniture

Articolo / Article : **364 ALDABRA**

Composizione / Composition : **85 % POLYAMIDE**
15 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **210 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **140 cm**
Peso / Weight (+/- 5 %) : **294 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**
Maglie / Courses : **44-46 / cm** Cannelle / Wales : **24 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -6%** lunghezza / length : **max -6%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -6%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su lana : **4/5**
NU Martindale - ISO 12945-2 Cat.1 - 5000 rotations on wool

Abrasion 12kPa/Abrasion 12kPa su lana : **> 40000**
NU Martindale - ISO 12947-2 on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - 3.6 kg

Tinto / Plain dyed altezza / width : **140%** lunghezza / length : **210%**
(min 119% - max 161%) (min 178% - max 241%)

Allungamento Manuale (+/- 15%) altezza / width : **150%** lunghezza / length : **220%**
Hand Elongation (min 127% - max 172%) (min 187% - max 253%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Test di infiammabilità / Flammability test :

BS 5852-1:1979 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture (Ref. Schedule 4 Part I): **PASS** (NON fire-retardant polyurethane foam with a density of 21 kg/m³)

EN 1021-1:2014 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture: **PASS** (fire-retardant polyurethane foam with a density of 35 kg/m³)

TB 117:2013 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture: **PASS** (NON fire-retardant polyurethane foam with a density of 28 kg/m³)

UNI 9175:1987+UNI 9175 FA-1:1994 - Reaction to fire of upholstered furnitures by applying a small flame: **PASS - CLASSI.IM**

Note / Notes : **Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni -**
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.
ELASTAN (LYCRA® XTRA LIFE™) - ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Dati da confermare / Data to be confirmed