

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE PER ARREDAMENTO
Commercial - Technical Data for furniture

Articolo / Article : **DUBAI**

Composizione / Composition : **78 % POLYAMIDE**
22 % ELASTANE

Peso / Weight (+/- 10 %) : **405 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%): **145 cm**

Peso / Weight (+/- 10 %) : **587 g/m lin.**

Pezza / Piece : **35 m**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C

altezza / width : **max +1%**
max -4%

lunghezza / length : **max +1%**
max -4%

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width : **max +1%**
max -3%

lunghezza / length : **max +1%**
max -3%

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
 NU Martindale - ISO 12945-2 Cat.1 - 5000 rotations

su lana : **4/5**
 on wool

Abrasion 12kPa/Abrasion 12kPa
 NU Martindale - ISO 12947-2

su lana : **> 40000**
 on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - 3.6 kg

Tinto / Plain dyed altezza / width : **60%**
 (min 51% - max 69%)

lunghezza / length : **70%**
 (min 60% - max 81%)

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width : **65%**
 (min 55% - max 75%)

lunghezza / length : **75%**
 (min 63% - max 86%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Test di infiammabilità / Flammability test :

TB 117:2013 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture: PASS (NON fire-retardant polyurethane foam with a density of 28 kg/m³)

Note / Notes : **POLIAMMIDE MULTIFILAMENTO RICICLATA - ELASTAN (LYCRA® XTRA LIFE™)**
RECYCLED MULTIFILAMENT POLYAMIDE - ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
 To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.